

SF3415 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分模方式




产品配置及参数							
尺寸参数	产品外尺寸 (D×W×H)	内径上口尺寸 (W×D)	内径底部尺寸 (W×D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W×H)
	300×396×154mm	374×255mm	351×220mm	154mm	143mm	8mm	53×369mm
产品参数	产品净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	503g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国际标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加德纳冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由落体试验	最薄弱面抗冲≥104in/lbs		
	SFV315	SFH415					



包装介绍

尺寸: 405*310*405mm
 包装数量: 5pcs/箱
 纸箱重量: 3.2kg
 唛托形式: (见左下图)
 2200*1000mm
 纸箱内层: 方格中根据实际情况粘贴
 应颜色标识
 千分体积: 10m³
 单箱体积: 0.05m³
 集装箱规格: (最大装量理论数值)
 20尺普柜: 510箱
 40尺普柜: 1060箱
 40尺高柜: 1272箱



纵向分隔板: SFV315
 可配有效纵向分隔板: 3pcs
 B3为二等纵向分隔板
 B2 B4为三等纵向分隔板
 B1 B5 B6为四等纵向分隔板
 1/4最小分隔间距为90mm

横向分隔板: SFH415
 可配有效横向分隔板: 5pcs
 A1为二等横向分隔板
 A4 A6为三等横向分隔板
 A2 A3 A5 A7为六等横向分隔板
 1/6最小分隔间距为40mm

秩序就是生产力

SF3420 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品



更多的悬挂结构 更多的SKU, 更多的组合方式




产品配置及参数							
尺寸参数	产品外尺寸 (D×W×H)	内径上口尺寸 (W×D)	内径底部尺寸 (W×D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W×H)
	300×396×204mm	374×255mm	348×215mm	204mm	194mm	8mm	53×369mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	702g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国际标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加德纳冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由落体试验	最薄弱面抗冲≥168in/lbs		
	SFV320	SFH420					



包装介绍

尺寸: 405*310*455mm
 包装数量: 5pcs/箱
 纸箱重量: 4.2kg
 唛托形式: (见左下图)
 2200*1000mm
 纸箱内层: 方格中根据实际情况粘贴
 应颜色标识
 千分体积: 10.8m³
 单箱体积: 0.054m³
 集装箱规格: (最大装量理论数值)
 20尺普柜: 510箱
 40尺普柜: 1060箱
 40尺高柜: 1060箱



纵向分隔板: SFV320
 可配纵向分隔板: 3pcs
 B3为二等纵向分隔板
 B2 B4为三等纵向分隔板
 B1 B5 B6为四等纵向分隔板
 1/4最小分隔间距为90mm

横向分隔板: SFH420
 可配横向分隔板: 5pcs
 A1为二等横向分隔板
 A4 A6为三等横向分隔板
 A2 A3 A5 A7为六等横向分隔板
 1/6最小分隔间距为40mm

秩序就是生产力

SF5115 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D x W x H)	内径上口尺寸 (W x D)	内径底部尺寸 (W x D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W x H)
	500 × 99 × 154mm	86 × 455mm	62 × 420mm	154mm	143mm	8mm	53 × 81mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	365g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥120in/lbs		
		SFH115	SFH100				

包装介绍



尺寸: 510*405*405mm
 包装数量: 20pcs/箱
 毛重: 9.3kg
 净重: (如左下图中托盘)
 3200*1000mm)
 托盘中隔板为托盘中隔板情况托盘中
 隔板颜色为
 干只体积: 4m³
 单箱体积: 0.08m³
 包装箱规格: (最大装柜理论数量)
 20尺高柜: 305箱
 40尺高柜: 635箱
 40尺高柜: 762箱



横向分隔板: SFH115

可配有有效横内分隔板: 7pcs
 A0为二隔板内分隔板
 A1 A7为三隔板内分隔板
 A2 A3 A5 A6 A7 A9 A10为八隔板内分隔板
 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A100

前挡板: SFF100

A0为组合状态, 提升料量利用空间,
 提升打开状态, 便于存取物料。



秩序就是生产力

SF5120 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



更多的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D x W x H)	内径上口尺寸 (W x D)	内径底部尺寸 (W x D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W x H)
	500 × 99 × 204mm	86 × 455mm	58 × 415mm	204mm	194mm	8mm	53 × 81mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	492g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥216in/lbs		
		SFH120	SFF100				

包装介绍



尺寸: 510*405*455mm
 包装数量: 20pcs/箱
 毛重: 10.8kg
 净重: (如左下图中托盘)
 3200*1000mm)
 托盘中隔板为托盘中隔板情况托盘中
 隔板颜色为
 干只体积: 4.5m³
 单箱体积: 0.09m³
 包装箱规格: (最大装柜理论数量)
 20尺高柜: 305箱
 40尺高柜: 635箱
 40尺高柜: 635箱



横向分隔板: SFH120

可配有有效横内分隔板: 7pcs
 A0为二隔板内分隔板
 A1 A7为三隔板内分隔板
 A2 A3 A5 A6 A7 A9 A10为八隔板内分隔板
 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A100

前挡板: SFF100

A0为组合状态, 提升料量利用空间,
 提升打开状态, 便于存取物料。



秩序就是生产力

SF5215 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	500 × 198 × 154mm	176 × 455mm	153 × 420mm	154mm	143mm	8mm	53 × 170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	475g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥144in/lbs		
	SFV515	SFH215	SFF200				

包装介绍



尺寸: 510*405*405mm
 包装数量: 10pcs/箱
 纸箱毛重: 5.7kg
 隔板形式: (如左图所示托盘
 1200*1000mm)
 顶部侧板: 为托盘中侧板实际情况粘贴柜
 底颜色标识
 干只体积: 8m³
 单箱体积: 0.08m³
 包装箱装数量: (最大装柜量理论数值)
 20尺柜能: 305箱
 40尺柜能: 635箱
 40尺柜能: 762箱




纵向分隔板: SFV515
 可配有效纵向分隔板: 1pcs
 B1为二等纵向分隔卡槽
 1/2英寸小分块间距为80mm

横向分隔板: SFH215
 A5为二等横向分隔卡槽
 1/2英寸小分块间距为80mm

前挡板: SFF200

A处闭合状态, 提升料盒利用空间,
 B处打开状态, 便于存取物料。



秩序就是生产力

SF5220 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	500 × 198 × 204mm	176 × 455mm	147 × 415mm	204mm	194mm	8mm	53 × 170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	633g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥192in/lbs		
	SFV520	SFH220	SFF200				

包装介绍



尺寸: 510*405*455mm
 包装数量: 10pcs/箱
 纸箱毛重: 7.3kg
 隔板形式: 为托盘中侧板实际情况粘贴柜
 底颜色标识
 隔板形式: (如左图所示托盘
 1200*1000mm)
 干只体积: 9m³
 单箱体积: 0.09m³
 包装箱装数量: (最大装柜量理论数值)
 20尺柜能: 305箱
 40尺柜能: 635箱
 40尺柜能: 762箱



纵向分隔板: SFV520
 可配有效纵向分隔板: 1pcs
 B1为二等纵向分隔卡槽
 1/2英寸小分块间距为80mm

横向分隔板: SFH220
 A5为二等横向分隔卡槽
 1/2英寸小分块间距为80mm

前挡板: SFF200

A处闭合状态, 提升料盒利用空间,
 B处打开状态, 便于存取物料。



秩序就是生产力

SF5415 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	500 × 396 × 154mm	374 × 455mm	351 × 420mm	154mm	143mm	8mm	53 × 369mm
产品参数	产品净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	874g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加德姆冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥120in/lbs		
	SFV515	SFH415					



包装介绍

尺寸: 510*405*405mm
包装数量: 5pcs/箱
毛重: 5.3kg
净重: 4.6kg
包装形式: 配在平面
1200*1000mm
低值耐摔 方箱中根据实际状况贴防摔
反颜色标识
尺寸规格: 16m³
单箱体积: 0.08m³
集装箱规格数: (最大装量理论数)
20尺高柜: 305箱
40尺高柜: 635箱
40尺高柜: 762箱



纵向分隔板: SFV515

可配有效纵向分隔板: 3pcs
B1为二等纵向分隔卡槽
B2 B4为三等纵向分隔卡槽
B1 B3 B5为四等纵向分隔卡槽
1/4最小分隔间距为90mm

横向分隔板: SFH415

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横向分隔卡槽
A4 A8为三等横向分隔卡槽
A2 A3 A5 A6 A7 A9 A10为八等横向分隔卡槽
1/8最小分隔间距为57.5mm

秩序就是生产力

SF5420 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式





产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	500 × 396 × 204mm	374 × 455mm	348 × 415mm	204mm	194mm	8mm	53 × 369mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	1123g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加德姆冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥168in/lbs		
	SFV520	SFH420					



包装介绍

尺寸: 510*405*455mm
包装数量: 5pcs/箱
毛重: 6.6kg
净重: 5.6kg
包装形式: (如左下图所示)
1200*1000mm
低值耐摔 方箱中根据实际状况贴防摔
反颜色标识
尺寸规格: 18m³
单箱体积: 0.09m³
集装箱规格数: (最大装量理论数)
20尺高柜: 305箱
40尺高柜: 635箱
40尺高柜: 762箱



纵向分隔板: SFV520

可配有效纵向分隔板: 3pcs
B1为二等纵向分隔卡槽
B2 B4为三等纵向分隔卡槽
B1 B3 B5为四等纵向分隔卡槽
1/4最小分隔间距为90mm

横向分隔板: SFH420

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横向分隔卡槽
A4 A8为三等横向分隔卡槽
A2 A3 A5 A6 A7 A9 A10为八等横向分隔卡槽
1/8最小分隔间距为57.5mm

秩序就是生产力

SF6115 | 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D x W x H)	内径上口尺寸 (W x D)	内径底部尺寸 (W x D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W x H)
	600×99×154mm	86×555mm	62×520mm	154mm	143mm	8mm	53×81mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	406g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加藤冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥144in/lbs		
		SFH115	SFF100				

包装介绍



尺寸: 610*405*405mm
包装数量: 20pcs/箱
纸箱重量: 9.2kg
物料形式: (如左下侧托盘
1200*1000mm)
纸箱侧面: 方便中箱搬运(请参照图)
应贴色标
下料体积: 5m³
单箱体积: 0.108m³
集装箱装箱数量: (最大按重量理论数值)
20尺高柜: 255箱
40尺高柜: 530箱
40尺高柜: 636箱



横向分隔板: SFH115

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横切分板卡槽
A1 A2为二等横切分板卡槽
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10为八等横切分板卡槽
1/8最小分板厚度为6mm



前挡板: SFF100

A6闭合状态, 提升料盒利用空间,
B打开状态, 便于存取物料。

秩序就是生产力

SF6120 | 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D x W x H)	内径上口尺寸 (W x D)	内径底部尺寸 (W x D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W x H)
	600×99×204mm	86×555mm	58×515mm	204mm	194mm	8mm	53×81mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	518g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国际标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加藤冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥160in/lbs		
		SFH120	SFF100				

包装介绍



尺寸: 610*405*455mm
包装数量: 20pcs/箱
纸箱重量: 10.5kg
物料形式: (如左下侧托盘
1200*1000mm)
纸箱侧面: 方便中箱搬运(请参照图)
应贴色标
下料体积: 5.4m³
单箱体积: 0.108m³
集装箱装箱数量: (最大按重量理论数值)
20尺高柜: 255箱
40尺高柜: 530箱
40尺高柜: 530箱



横向分隔板: SFH120

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横切分板卡槽
A1 A2为二等横切分板卡槽
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10为八等横切分板卡槽
1/8最小分板厚度为6mm



前挡板: SFF100

A6闭合状态, 提升料盒利用空间,
B打开状态, 便于存取物料。

秩序就是生产力

SF6215 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D x W x H)	内径上口尺寸 (W x D)	内径底部尺寸 (W x D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W x H)
	600 x 198 x 154mm	176 x 555mm	153 x 520mm	154mm	143mm	8mm	53 x 170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	552g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准502248-1985)	冲击试验 (使用加博玛冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥144in/lbs		
	SFV615	SFH215	SFF200				

包装介绍



尺寸: 610*405*405mm
包装数量: 10pcs/箱
纸箱重量: 4.6kg
堆码方式: (30个/下托盘
2200*1000mm)
纸箱规格: 方箱中根据实际情况粘贴相
应颜色标识
尺寸规格: 10.8m³
单箱体积: 0.108m³
集装箱规格数: (最大装箱量理论数值)
20尺柜: 255箱
40尺柜: 530箱
40尺高柜: 636箱



纵向分隔板: SFV615

可配有效纵向分隔板: 1pcs
BL为二等横切分板卡槽
1/2英寸分板间距为80mm

横向分隔板: SFH215

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横切分板卡槽
A4 A5为三等横切分板卡槽
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10为八等横切分板卡槽
1/2英寸分板间距为80mm

前挡板: SFF200

A位闭合状态, 提升和叠利用空间。
B位打开状态, 便于存取物品。



秩序就是生产力

SF6220 专业为您提供料盒解决方案




ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	600 × 198 × 204mm	176 × 555mm	147 × 515mm	204mm	194mm	8mm	53 × 170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料		适宜温度	
	800g	30kg	20kg	全新抗冲击PP		-25℃ - 40℃	
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准502248-1985)		冲击试验 (使用加博玛冲击试验机)	
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验		最薄弱面抗冲 ≥ 200in/lbs	
	SFV620	SFH220	SFF200				

包装介绍



尺寸: 610*405*455mm
包装数量: 10pcs/箱
纸箱重量: 9.5kg
堆码方式: (30个/下托盘
2200*1000mm)
纸箱规格: 方箱中根据实际情况粘贴相
应颜色标识
尺寸规格: 10.8m³
单箱体积: 0.108m³
集装箱规格数: (最大装箱量理论数值)
20尺柜: 255箱
40尺柜: 530箱
40尺高柜: 636箱



纵向分隔板: SFV620

可配有效纵向分隔板: 1pcs
BL为二等横切分板卡槽
1/2英寸分板间距为80mm

横向分隔板: SFH220

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横切分板卡槽
A4 A5为三等横切分板卡槽
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10为八等横切分板卡槽
1/2英寸分板间距为80mm

前挡板: SFF200

A位闭合状态, 提升和叠利用空间。
B位打开状态, 便于存取物品。



秩序就是生产力

SF6415 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数						
尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	600 × 396 × 154mm	374 × 555mm	350 × 520mm	154mm	143mm	53 × 369mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度	
	1005g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃	
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加博纳冲击试验机)	
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲 ≥ 120in/lbs	
	SFV615	SFH415				

包装介绍



尺寸: 610*405*405mm
包装数量: 5pcs/箱
纸箱毛重: 6kg
装箱形式: (20个下置托盘
1200*1000mm)
纸箱净重: 4.5kg
纸箱体积: 0.1m³
集装箱数量: (最大按重量理论值)
20尺高柜: 255箱
40尺高柜: 530箱
40尺宽柜: 638箱



纵向分隔板: SFV615

可配有纵向分隔板: 3pcs
B2为二等纵向分隔卡槽
B3 B4为三等纵向分隔卡槽
B1 B3 B5为四等纵向分隔卡槽
1/4最小分格间距为60mm

横向分隔板: SFH415

可配有横向分隔板: 7pcs
A6为二等横向分隔卡槽
A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10为三等横向分隔卡槽
1/8最小分格间距为60mm

秩序就是生产力

SF6420 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数						
尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	600 × 396 × 204mm	374 × 555mm	348 × 515mm	204mm	194mm	53 × 369mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度	
	1282g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃	
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加博纳冲击试验机)	
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲 ≥ 120in/lbs	
	SFV620	SFH420				

包装介绍



尺寸: 610*405*455mm
包装数量: 5pcs/箱
纸箱毛重: 8.2kg
装箱形式: (20个下置托盘
1200*1000mm)
纸箱净重: 5.5kg
纸箱体积: 0.108m³
集装箱数量: (最大按重量理论值)
20尺高柜: 255箱
40尺高柜: 530箱
40尺宽柜: 638箱



纵向分隔板: SFV620

可配有纵向分隔板: 3pcs
B2为二等纵向分隔卡槽
B3 B4为三等纵向分隔卡槽
B1 B3 B5为四等纵向分隔卡槽
1/4最小分格间距为60mm

横向分隔板: SFH420

可配有横向分隔板: 7pcs
A6为二等横向分隔卡槽
A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10为三等横向分隔卡槽
1/8最小分格间距为60mm

秩序就是生产力

SF3115 | 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数						
尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)
	300 × 99 × 154mm	86 × 255mm	62 × 220mm	154mm	143mm	8mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度	
	207g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃	
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)	
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲击 ≥ 104in/lbs	
		SFH115	SFF100			

包装介绍



尺寸: 405*310*405mm
包装数量: 20pcs/箱
净重毛重: 4.8kg
包装形式: (如左下图托盒)
1200*1000mm
托盘规格: 力能中根据实际使用情况粘附
应贴色标前
于只体积: 2.5m³
单箱体积: 0.05m³
集装箱数量: (最大按重量理论数)
20尺高柜: 530箱
40尺高柜: 1060箱
40尺高柜: 1272箱



横向分隔板: SFH115

可配有效横向分隔板: 5pcs
A5为二等横板(分板卡槽)
A4 A6为三等横板(分板卡槽)
A2 A4 A5 A6 A8为二等横板(分板卡槽)
1/6最小分板间距为40mm



前挡板: SFF100

A8为合页式, 提升料盒利用空间。
B8为打开状态, 便于存取物品。

秩序就是生产力

SF3120 | 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数						
尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)
	300 × 99 × 204mm	86 × 255mm	58 × 215mm	204mm	194mm	8mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度	
	287g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃	
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)	
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲击 ≥ 160in/lbs	
		SFH120	SFF100			

包装介绍




尺寸: 405*310*455mm
包装数量: 20pcs/箱
净重毛重: 6.4kg
包装形式: (如左下图托盒)
1200*1000mm
托盘规格: 力能中根据实际使用情况粘附
应贴色标前
于只体积: 2.7m³
单箱体积: 0.054m³
集装箱数量: (最大按重量理论数)
20尺高柜: 530箱
40尺高柜: 1060箱
40尺高柜: 1060箱



横向分隔板: SFH120

可配有效横向分隔板: 5pcs
A5为二等横板(分板卡槽)
A4 A6为三等横板(分板卡槽)
A2 A4 A5 A6 A8为二等横板(分板卡槽)
1/6最小分板间距为40mm



前挡板: SFF100

A8为合页式, 提升料盒利用空间。
B8为打开状态, 便于存取物品。

秩序就是生产力

SF3215 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	300×198×154mm	176×255mm	153×220mm	154mm	143mm	8mm	53×170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	287g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国际标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加姆纳冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥96in/lbs		
	SFV315	SFH215	SFF200				

包装介绍



尺寸: 405*310*405mm
 包装数量: 10pcs/箱
 纸箱重量: 3.5kg
 隔板形式: (如左下图所示)
 1200*1000mm)
 底部开孔: 力矩中根据实际情况粘胶
 应颜色: 和瓦
 干只体积: 5m³
 单箱体积: 0.05m³
 集装箱装数量: (最大装柜量理论数值)
 20尺高柜: 510箱
 40尺高柜: 1060箱
 40尺高柜: 1272箱



纵向分隔板: SFV315


可配有效纵向分隔板: 1pcs
 01为二等纵向分隔卡槽
 1/2最小分隔间距为40mm

横向分隔板: SFH215

可配有效横向分隔板: 5pcs
 A5为二等横向分隔卡槽
 A6为二等横向分隔卡槽
 A2 A4 A5 A6 A8为六等横向分隔卡槽
 1/6最小分隔间距为40mm

前挡板: SFF200

A1为合状态, 提升料盒利用空间。
 01为打开状态, 便于存取物品。



秩序就是生产力

SF3220 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	300×198×204mm	176×255mm	147×215mm	204mm	194mm	8mm	53×170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	390g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国际标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加姆纳冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥184in/lbs		
	SFV320	SFH220	SFF200				

包装介绍



尺寸: 405*310*455mm
 包装数量: 10pcs/箱
 纸箱重量: 4.5kg
 隔板形式: (如左下图所示)
 1200*1000mm)
 底部开孔: 力矩中根据实际情况粘胶
 应颜色: 和瓦
 干只体积: 5.4m³
 单箱体积: 0.054m³
 集装箱装数量: (最大装柜量理论数值)
 20尺高柜: 510箱
 40尺高柜: 1060箱
 40尺高柜: 1272箱



纵向分隔板: SFV320

可配有效纵向分隔板: 1pcs
 01为二等纵向分隔卡槽
 1/2最小分隔间距为40mm

横向分隔板: SFH220

可配有效横向分隔板: 5pcs
 A5为二等横向分隔卡槽
 A6为二等横向分隔卡槽
 A2 A4 A5 A6 A8为六等横向分隔卡槽
 1/6最小分隔间距为40mm

前挡板: SFF200

A1为合状态, 提升料盒利用空间。
 01为打开状态, 便于存取物品。



秩序就是生产力